



## Die neuen LED-Akku-Baustellenstrahler

CIMCO-Baustellenstrahler sind die idealen Begleiter für jeden mobilen Einsatz, selbst im Outdoorbereich. Dank großer Lithium-Ionen-Akkus bieten die kabellosen LED-Baustellenstrahler eine durchgängige Betriebszeit von bis zu fünf Stunden. Ein Über- und Entladeschutz gewährleistet die Langlebigkeit der Akkus für mehr als 500 Ladezyklen. Modernste LED- und Reflektor-Technik sorgen für eine breite und helle Ausleuchtung bei neutraler Farbtemperatur. Das robuste wasser- und staubdichte Gehäuse im stabilen schwenkbaren Rahmen ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die Aufladung erfolgt bequem und mobil per Netzteil oder Autoadapter – auch bei eingeschalteter Lampe!



Abstrahlwinkel 120°



- Kabelloser Einsatz
- Wasser- und staubdicht nach IP 65
- Hohe Lichtausbeute von 700 – 2.600 Lumen
- Tageslicht-Farbtemperatur 5.500 K – 6.000 K
- Bis zu 5 h Dauerbetrieb mit einer Ladung



CIMCO-Artikelnr.  
II 1586

## Klein aber oho!

Neu in der Familie ist auch der kleine aber helle LED-Baustellenstrahler II 1592 mit Wechselakku und einem Lichtstrom von 1.300 Lumen. Die Aufladung eines Wechselakkus kann parallel an jedem herkömmlichen Fahrzeug über den Zigarettenanzünder erfolgen. Die hohe Ladekapazität von bis zu 6.600 mAh reicht für eine durchgängige Betriebszeit von drei Stunden. Eine Besonderheit ist die verschließbare USB-Schnittstelle zur Aufladung Ihrer Mobilgeräte wie Smartphone oder Tablets.



CIMCO-Artikelnr.  
II 1592



### Wechselakku mit USB-Port!

Nutzen Sie Ihren Akku als Powerbank und schließen Sie Ihr Tablet oder Ihr Smartphone einfach direkt am Akku an. Einfaches Aufladen während der Arbeit! Wechselakku nur bei LED-Baustellenstrahler CIMCO-Artikelnr. II 1592 im Lieferumfang!

# Werkzeug TRENDS

## Elektro



**LED-Baustellenstrahler 10 W**  
Abmessungen: 148 x 167 x 240 mm

CIMCO-Artikelnr. 11 1580

€ 70,20



**LED-Baustellenstrahler 50 W**  
Abmessungen: 288 x 188 x 325 mm

CIMCO-Artikelnr. 11 1590

€ 254,-



**LED-Baustellenstrahler 20 W**  
Abmessungen: 215 x 185 x 268 mm

CIMCO-Artikelnr. 11 1586

€ 128,-



**LED-Baustellenstrahler 20 W, inkl. Wechselakku 11 1593**  
Abmessungen: 182 x 170 x 256 mm

CIMCO-Artikelnr. 11 1592

€ 226,-



**LED-Baustellenstrahler 30 W**  
Abmessungen: 225 x 184 x 305 mm

CIMCO-Artikelnr. 11 1588

€ 195,-



**Wechselakku**  
7,4V / 6.600 mAh, passend zu LED-Baustellenstrahler 11 1592  
**Mit USB-Ausgang zur Nutzung als Powerbank!**

CIMCO-Artikelnr. 11 1593

€ 83,-

### Technische Leistungsmerkmale:

CIMCO-Artikelnr.:	11 1580	11 1586	11 1588	11 1590	11 1592
Lichtquelle:	10 W integriert (COB)	20 W integriert (COB)	30 W integriert (COB)	50 W integriert (COB)	20 W integriert (COB)
Lumen:	700	1.300	2.000	2.600	1.300
Eingangsspannung:	12V / 24V Gleichstrom				
Farbtemperatur:	5.500 K - 6.000 K				
Abstrahlwinkel:	120°	120°	120°	120°	120°
Material:	Aluminium-Druckguss, gehärtetes Glas				
Akku- Li-Ion:	7,4V / 4.400 mAh	7,4V / 6.600 mAh	14,8V / 6.600 mAh	14,8V / 6.600 mAh	7,4V / 6.600 mAh
Ladezeit:	3 Stunden	5 Stunden	5 Stunden	5 Stunden	5 Stunden
Betriebszeit:	4 Stunden	5 Stunden	3 Stunden	3 Stunden	3 Stunden
Schutzart:	IP 65				
Akku-Lebensdauer:	>500 Mal				
Lagertemperatur:	-25 °C bis 60 °C				
Betriebstemperatur:	-20 °C bis 50 °C				
Luftfeuchtigkeit:	0-95 %	0-95 %	0-95 %	0-95 %	0-95 %



[www.cimco.de](http://www.cimco.de)

**cimco**<sup>®</sup>

W E R K Z E U G F A B R I K